

GIGA X3c: Technische Daten

JURA Kaffeevollautomaten-Standards Professional

Variable Brühkammer	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
Aktive Bohnenüberwachung	Ja
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®)	Ja
Hochleistungspumpe, 15 Bar	2
Thermoblock-Heizsystem	2
Fluidsysteme	2
Überwachte Restwasserschale	Ja
Pflegestatusanzeige	Ja
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	Ja
Wasserhärte einstellbar	Ja
Ein oder zwei Tassen Espresso in einem Brühvorgang	Ja
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	Ja
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	Klassisch
Swiss made	Ja

Spezialitäten

Anzahl Produkte	32
Produkte	1 Ristretto 2 Ristretti 1 Espresso 2 Espresso 1 Kaffee 2 Kaffees 1 Cappuccino 2 Cappuccini 1 Milchkaffee 2 Milchkaffees 1 Caffè Barista 2 Caffè Barista 1 Lungo Barista 2 Lungo Barista 1 Espresso doppio 1 Espresso macchiato

2 Espresso macchiati
 1 Latte macchiato
 2 Latte macchiati
 1 Flat White
 2 Flat Whites
 1 Milchschaumportion
 2 Milchschaumportionen
 1 Milchportion
 2 Milchportionen
 Kännchen Kaffee
 Heisswasser
 Heisswasser für Grüntee
 Heißwasser für Schwarztee
 gemahlener Kaffee
 1 Kaffee spezial
 2 Kaffees spezial

Kännchen in Espressoqualität	Ja
Heißwasserfunktion	Power-Heißwasser
Zweiter, gemahlener Kaffee	Ja
Kaffee im Kännchen (360 ml)	1 Min. 57 Sek.
2 Latte macchiati	1 Min. 29 Sek.
2 Cappuccini	1 Min. 18 Sek.
2 Flat Whites	1 Min. 29 Sek.
2 Caffè Latte (Milchkaffees)	1 Min. 10 Sek.
2 Kaffees	1 Min. 1 Sek.
2 Espresso	56 Sek.
2 Ristretti	38 Sek.
Heißwasser (200 ml)	27 Sek.
Vorzüge	
Kompatibel mit J.O.E. [®]	Ja
Smart Connect im Lieferumfang	Ja
JURA-Feinschaum-Technologie	Ja
Wahlweise Milch oder Milchschaum	Ja
Smart-Connect-fähig	Ja
Mahlwerktyp	Elektrisch verstellbares Profi-Keramikscheibenmahlwerk

Anzahl Mahlwerke	1
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Pulverschacht für gemahlene Kaffee	Ja
Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee	Ja
Milchsystem	HP3
Bedienung, Einstellungs- und Programmiermöglichkeiten	
Kaffeewassermenge programmierbar	Ja
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar	Ja
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	10
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	Ja
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	3
Milchmenge programmierbar	Ja
Milchschaummenge programmierbar	Ja
Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar	3
Heißwassermenge programmierbar	Ja
Rotary Switch	Ja
Produktname individualisierbar	Ja
Individuell rückstellbarer Tageszähler	Ja
Programmierbare Einschaltzeit	Ja
Programmierbare Ausschaltzeit	Ja
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	Ja
Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm	Ja
Automatische Milchspülung	Ja
Restdaueranzeige	Ja
Generieren von Codegruppen	Ja
Ausstattung, Design und Materialien	
Display	TFT-Touchscreen-Farbdisplay

Höhenverstellbarer Kombiauslauf (Milch/Kaffee)	70 - 159 mm
Heißwasserauslauf	Ja
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	69 - 165 mm
Tassenbeleuchtung	Weiß und Amber
Separater Wassertank zur Entkalkung	Ja
Sound Design	Ja

Empfohlene Tageshöchstleistung und Einsatzgebiete

Empfohlene Tageshöchstleistung	150
Einsatzgebiete	Eigenbedarf Servicedienstleister Wiederverkäufer

In Zahlen

Kaffeersatzbehälter (Portionen)	40
Anzahl Bohnenbehälter	1
Kapazität pro Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	1000 g
Kabellänge (ca.)	1,1 m
Spannung	220 - 240 V ~
Stromstärke	10 A
Frequenz	50 Hz
Nennleistung	2700 Watt
Festwasseranschluss	integriert (G 3/4")
Abrechnungssysteme	kompatibel
Stand-by-Leistung	< 0.5 Watt
Gewicht	19 kg
Breite	32 cm
Höhe	56,5 cm
Tiefe	49,7 cm

Modelljahr

2019

Artikelnummer

15230
